CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pintura decorativa con efecto arena para interiores y exteriores.

SAHARA es una pintura decorativa a base de resinas especiales y cargas valiosas, que recrean un efecto de arena en movimiento.
El producto permite obtener 3 tipos de efectos de gran impacto estéticos:
SAHARA FINO efecto suave y liso para interiores y exteriores.
SAHARA GROSSO efecto rustico para interiores y exteriores.
SAHARA ARGENTO efecto moderno, elegante y refinado para interiores.
SAHARA puede ser aplicado en una única pasada con pincel o guante de lana con el soporte preparado con DECOR FONDO blanco.

COLORACIÓN

COLORES FUERTES:
ENVASE SAHARA 2,500 Lt. + 3 TONER COLORANTE TN DE 0,040 Lt.

COLORES MEDIOS:
ENVASE SAHARA 2,500 Lt. + 1 TONER COLORANTE TN DE 0,040 Lt.

COLORES CLAROS:
ENVASE SAHARA 2,500 Lt. + 1 TONER COLORANTE TN DE 0,020 Lt.

MODO DE EMPLEO

Antes de empezar acercaremos los muebles al centro de la habitación y los taparemos con el plástico cubre-todo.
Comprobar el estado de las paredes y techo, si en general están en buen estado se podrá pintar directamente.
En el caso de que existan capas de pinturas de años anteriores que se levanten con facilidad o que presenten irregularidades, habrá que retirarla previamente. Para ello puede encontrar el Kit Masilla Reparador.
En caso de que la superficie a pintar sea nueva, demasiado porosa o hayamos aplicado el kit Masilla Reparador, antes de aplicar TODO PINTURA ALTA DECORACIÓN FONDO deberemos de aplicar Todo Pintura Fijador (lo puede encontrar en nuestra web).
Encintaremos todo lo que esté en contacto con la superficie a pintar, marcos de ventanas, marcos de puertas, rodapiés, enchufes (recomendamos desatornillar), etc...

-Preparado de la pintura de fondo:

Antes de comenzar, removemos la pintura con movimientos circulares y hacia arriba hasta que su consistencia sea homogénea con el removedor que incluye el kit (pintura al uso, no diluir). Volcamos aproximadamente unos 300 ml de pintura en la bandeja para comenzar a pintar.

Nota: Los datos técnicos pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.

-Comenzar a pintar con la pintura de fondo:

El primer paso es recortar con la brocha las uniones de paredes y techos (aristas y vértices). Si tenemos algún empaste o hemos tapado grietas, también pasaremos la brocha para evitar que se absorba más pintura en esta zona. El segundo paso es la aplicación de la pintura con el rodillo. Para ello mojamos el rodillo en la bandeja verificando que no tenga exceso de pintura. Daremos una primera pasada con el rodillo en la pared diagonalmente lo que nos dé el brazo y luego repartimos vertical y horizontalmente con el rodillo para dejarlo todo uniformemente pintado. Vamos repitiendo este paso hasta completar nuestro trabajo acordándonos de ir reponiendo pintura en la bandeja a medida que la vayamos aplicando. Para un perfecto acabado, el rodillo escurrido lo pasaremos de arriba abajo en toda la superficie pintada aún fresca a medida que vayamos avanzando en nuestro trabajo. Dejaremos secar unas 6 horas.

-Preparado de la pintura efecto arena:

Antes de comenzar, removemos la pintura con movimientos circulares y hacia arriba hasta que su consistencia sea homogénea con el removedor que incluye el kit (pintura al uso, no diluir). Volcamos aproximadamente unos 300 ml de pintura en la bandeja para comenzar a pintar.

-Comenzar a pintar con la pintura efecto arena:

Empezaremos por una esquina y abarcando aproximadamente un metro cuadrado. Aplicaremos la pintura efecto arena con la brocha para tierras en trazos pequeños formando X. Una vez la hayamos aplicado a nuestra primera zona, pasamos la punta de la misma brocha en sentido diagonal y ascendente esta vez sin producto para conseguir el efecto arena. Seguiremos aplicando el producto bordeando en forma de L la zona ya terminada para evitar que se noten los cortes. Lo volveremos a peinar de la misma forma con la punta de la brocha. En este sentido irá avanzando nuestro trabajo hasta terminar toda la superficie. Dejaremos secar durante 12 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza del ligante: Mezclas especiales de resinas en base acuosa.

Secado: Al tacto en 2 horas aproximadamente y secado total de entre 6 a 12 horas aproximadamente según la temperatura ambiental.

Rendimiento: 8 a 12 m² / Lt. según el soporte.

Densidad: 1 Lt. = 1,240 Kg.

Aspecto estético: Cremoso.

Colores disponibles: Ver carta de colores.

Almacenaje: Temperatura máxima de conservación de + 5º C. y - 30º C.

Estabilidad: 2 años (en su envase original no abiertos y en condiciones de temperatura adecuada)

Limpieza herramientas: Agua.

Nota: Los datos técnicos pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

El producto no necesita etiquetado según decreto Ley 285 del 16/7/98 y sucesivas modificaciones.
Utilizar el producto según las correspondiente normas de Higiene y seguridad.
Después del uso no vaciar el contenido al medio ambiente, dejar secar los residuos y depositar los envases al correspondiente punto limpio.
Para más información ver ficha de seguridad

Nota: Los datos técnicos pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular.